3Next

Sales Made Easy

Nuncho Nunev | n.nunev@3next.bg | +359 884396422

CM30

Параметър	Описание
Вид на данъка	ДДС, до 8 данъчни групи
Брой оператори	1 оператор
Брой продажби в един касов бон	1 продажба
Приложение	За автомати на самообслужване
Вид на плащане	-в брой -с карта
Фискална памет	Енергонезависима/SD card, с обем 3650 отчета
Брой символи на ред при запис на документ в КЛЕН	42
Контролен дисплей	Вграден в корпуса на CM30, 5.0" TFT IPS LCD, 1280*720
Захранващо напрежение	През MDB Slave – DC 12V-48V /2A През RS232-A - DC 12V-48V /2A
Часовник / календар	Работи в продължение на поне 90 дни след изключване на захранването
Операционна система	Android 11/14
Процесор и памети	CPU - Quad-Core ARM Cortex-A53 2.0GHz ROM - 32GB ROM EMMC RAM - 2GB RAM LPDDR
Дисплей	5.0 inch TFT IPS LCD, 1280*720, оборудван с ултра чувствителен капацитивен тъч екран, който позволява работа с ръкавици и мокри ръце
Интерфейси и допълнителни устройства	2×RS232 1×LAN ,100Mbps 1×USB Type A, USB2.0 HOST 1×USB Type C ,USB2.0 1×MDB Slave 1×MDB Master 1×Micro SD Card Slot 2×SIM Card Slot 4×PSAM Card Slot, ISO7816 3×SMA, External antenna 3×Цифров вход DIG-IN 1×Цифров изход DIG-OUT
Четци на карти	1×Безконтактен четец на карти, 14443A /14443B 1 × Контактен четец на карти, ISO7816 (опционален)
Периферия	1×Предна камера, 5MP 1×Audio Speaker, Mic, Buzzer
Бутони	2
Радио Комуникация	**WIFI** - IEEE 802.11 a/b/g/n/ac , 2.4GHz and 5GHz **Bluetooth** - BT 5.0 and earlier **Satellite Positioning** - GPS(A-GPS)/ Bei-Dou/ Glonass or Galileo **Mobile Data** - 4G/3G/2G
Работна температура	-20°C до 60°C
Условия за съхранение	-30°C to 70°C 5% to 95% Относителна влажност, Без конденз
Размери (ширина/дължина/височина)	1529341mm
Тегло, кг	418g
Защита	P65/IK09, IP54/IK08

Powered by vivawallet